




المان تير (ادامه)




❖ اتصالات در قاب (Frame) به صورت صلب (جوش خورده و یا با دو پیچ و یا بیشتر) به یکدیگر متصل شده‌اند در این صورت حرکت انتقالی و چرخشی برای اعضای قاب در محل اتصال یکسان خواهد بود. از این رو در محل اتصال نیرویهای محوری، برشی و ممان خمشی ایجاد می‌شود و لازم است برای تحلیل و مدل سازی قاب از المان تیر کلی (ترکیب تیر ساده و المان میله) سود برده شود.

A 3D 12-freedom beam element defined in a local system



u_1, v_1, w_1 : Translation at node 1 in x, y and z directions

$\Theta_{x1}, \Theta_{y1}, \Theta_{z1}$: Rotation at node 1 in x, y and z directions





المان تیر-میله در فضای سه بعدی

ماتریس سختی:

$$\left\{ u_1^e \quad v_1^e \quad w_1^e \quad \theta_{x1}^e \quad \theta_{y1}^e \quad \theta_{z1}^e \quad u_2^e \quad v_2^e \quad w_2^e \quad \theta_{x2}^e \quad \theta_{y2}^e \quad \theta_{z2}^e \right\}$$

$$k' = \begin{bmatrix}
 AS & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -AS & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & a_z & 0 & 0 & 0 & b_z & 0 & -a_z & 0 & 0 & 0 & b_z \\
 0 & 0 & a_y & 0 & -b_y & 0 & 0 & 0 & -a_y & 0 & -b_y & 0 \\
 0 & 0 & 0 & TS & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -TS & 0 & 0 \\
 0 & 0 & -b_y & 0 & c_y & 0 & 0 & 0 & b_y & 0 & d_y & 0 \\
 0 & b_z & 0 & 0 & 0 & c_z & 0 & -b_z & 0 & 0 & 0 & d_z \\
 -AS & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & AS & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & -a_z & 0 & 0 & 0 & -b_z & 0 & a_z & 0 & 0 & 0 & -b_z \\
 0 & 0 & -a_y & 0 & b_y & 0 & 0 & 0 & a_y & 0 & b_y & 0 \\
 0 & 0 & 0 & -TS & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & TS & 0 & 0 \\
 0 & 0 & -b_y & 0 & d_y & 0 & 0 & 0 & b_y & 0 & c_y & 0 \\
 0 & b_z & 0 & 0 & 0 & d_z & 0 & -b_z & 0 & 0 & 0 & c_z
 \end{bmatrix}$$



المان تیر-میله در فضای سه بعدی

که در آن:

$$AS = \frac{AE}{L}, \quad TS = \frac{GJ}{L}$$


$$a_z = \frac{12EI_z}{L^3}, \quad b_z = \frac{6EI_z}{L^2}, \quad c_z = \frac{4EI_z}{L}, \quad d_z = \frac{2EI_z}{L}$$

$$a_y = \frac{12EI_y}{L^3}, \quad b_y = \frac{6EI_y}{L^2}, \quad c_y = \frac{4EI_y}{L}, \quad d_y = \frac{2EI_y}{L}$$

$$L = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

G is the torsional modulus of the material and J is the torsional proportional constant for the cross section.

A 3D global 12-freedom beam element



ماتریس انتقال:

$$k'u' = f' \xrightarrow[\substack{u' = Tu \\ f' = Tf}]{\text{red arrow}} k'Tu = Tf \xrightarrow{\text{red arrow}} T^T k'Tu = f$$

$$k = T^T k' T$$

A 3D global 12-freedom beam element

$$\mathbf{k} = \mathbf{T}^T \mathbf{k}' \mathbf{T}$$

ماتریس انتقال:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

$$\lambda = \begin{bmatrix} l_x & m_x & n_x \\ l_y & m_y & n_y \\ l_z & m_z & n_z \end{bmatrix}$$

Direction cosines in λ :

که در آن:

$$l_x = \cos(x', x), \quad m_x = \cos(x', y), \quad n_x = \cos(x', z)$$

$$l_y = \cos(y', x), \quad m_y = \cos(y', y), \quad n_y = \cos(y', z)$$

$$l_z = \cos(z', x), \quad m_z = \cos(z', y), \quad n_z = \cos(z', z)$$



المان تیر-میله در فضای سه بعدی

مولفه های ماتریس انتقال:

$$l_x = \frac{x_2 - x_1}{L}, \quad m_x = \frac{y_2 - y_1}{L}, \quad n_x = \frac{z_2 - z_1}{L}$$

$$L = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

$$\lambda = \begin{bmatrix} l_x & m_x & n_x \\ l_y & m_y & n_y \\ l_z & m_z & n_z \end{bmatrix}$$

$$\left. \begin{aligned} x_{kl} &= x_k - x_l \\ y_{kl} &= y_k - y_l \\ z_{kl} &= z_k - z_l \end{aligned} \right\} \quad k, l = 1, 2, 3$$

$$l_z = \frac{1}{2A_{123}}(y_{21}z_{31} - y_{31}z_{21})$$

$$m_z = \frac{1}{2A_{123}}(z_{21}x_{31} - z_{31}x_{21})$$

$$n_z = \frac{1}{2A_{123}} + (x_{21}y_{31} - x_{31}y_{21})$$

$$l_y = m_z n_x - n_z m_x$$

$$m_y = n_z l_x - l_z n_x$$

$$n_y = l_z m_x - m_z l_x$$

$$A_{123} = \sqrt{(y_{21}z_{31} - y_{31}z_{21})^2 + (z_{21}x_{31} - z_{31}x_{21})^2 + (x_{21}y_{31} - x_{31}y_{21})^2}$$



المان تیر-میله در فضای سه بعدی

If a distributed load with components w_y , w_z is applied on the element
Then the equivalent point loads at the ends of the member are:

$$f' = \left[0, \frac{w_y L}{2}, \frac{w_z L}{2}, 0, \frac{-w_z L^2}{12}, \frac{w_y L^2}{12}, 0, \frac{w_y L}{2}, \frac{w_z L}{2}, 0, \frac{w_z L^2}{12}, \frac{-w_y L^2}{12} \right]^T$$

$$f = \mathbf{T}^T f'$$



المان تیر-میله در فضای سه بعدی

Input data for beam-bar elements:

- (X, Y, Z) for each node
- E, A, G, J, I_z, I_y for each element in local coordinates

Calculate:


- The directional cosines
- The element stiffness matrix in global coordinates
- The element force vector in global coordinates
- Assemble the stiffness matrices to obtain the global stiffness matrix
- Assemble the load vectors to obtain the global load vector
- Solve the final equation to obtain the displacement at different nodes



مسائل جامدات دو بعدی

Two-Dimensional Problems

مروری بر تئوری پایه جامدات



در حالت کلی هر المان دارای شش مولفه تنش و کرنش است:

برای تنش: $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z, \tau_{xy}, \tau_{yz}, \tau_{zx}$


برای کرنش: $\epsilon_x, \epsilon_y, \epsilon_z, \gamma_{xy}, \gamma_{yz}, \gamma_{zx}$

مروری بر تئوری پایه جامدات


در شرایط خاص و برای حالت هایی از تنش و کرنش؛ می توان مسایل جامدات را با ساده سازی از حالت سه بعدی به دو بعدی تبدیل نمود.

Plane stress:

$$\sigma_z = \tau_{yz} = \tau_{zx} = 0 \quad (\epsilon_z \neq 0)$$



تنش صفحه ای: برای سازه هایی صفحه ای با ضخامت کم و ثابت؛ در صورتی که بارگذاری در همان صفحه XY صورت گیرد.




مثال:

plane strain:


$$\varepsilon_z = \gamma_{yz} = \gamma_{zx} = 0$$

$$(\sigma_z \neq 0)$$



گرنش صفحه‌ای: برای سازه‌هایی با ضخامت زیاد (طویل) و سطح مقطع یکنواخت؛ در صورتی که بارگذاری در راستای ضخامت (راستای Z) صورت گیرد.

مثال:



Plane stress: برای مسایل تنش صفحه‌ای الاستیک در یک سازه همسان:

$$\begin{Bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/E & -\nu/E & 0 \\ -\nu/E & 1/E & 0 \\ 0 & 0 & 1/G \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \varepsilon_{x0} \\ \varepsilon_{y0} \\ \gamma_{xy0} \end{Bmatrix} \quad \text{یا} \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{E}^{-1} \boldsymbol{\sigma} + \boldsymbol{\varepsilon}_0$$

ε_0 ، کرنش اولیه، E مدول الاستیسیته یانگ، ν نسبت پواسون و G مدول برشی است.

$$G = \frac{E}{2(1 + \nu)}$$

which means that there are only two independent materials constants for *homogeneous* and *isotropic* materials.

Plane stress: می توان تنش ها را بر حسب کرنشها نیز از معادله قبل بیان نمود:

$$\begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} = \frac{E}{1-\nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (1-\nu)/2 \end{bmatrix} \left(\begin{Bmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} - \begin{Bmatrix} \epsilon_{x0} \\ \epsilon_{y0} \\ \gamma_{xy0} \end{Bmatrix} \right) \quad \text{یا} \quad \sigma = \mathbf{E}\epsilon + \sigma_0$$

σ_0 ، مقادیر تنش اولیه است.

رابطه فوق برای حالت تنش صفحه ای برقرار است. در حالت کرنش صفحه ای لازم است مقادیر ثابت در معادلات بالا با مقادیر زیر جایگزین شوند:

$$E \rightarrow \frac{E}{1-\nu^2} \quad \nu \rightarrow \frac{\nu}{1-\nu} \quad G \rightarrow G$$

برای رابطه تنش‌ها بر حسب کرنشها در حالت کرنش صفحه‌ای خواهیم داشت:

$$\begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{bmatrix} 1-\nu & \nu & 0 \\ \nu & 1-\nu & 0 \\ 0 & 0 & (1-2\nu)/2 \end{bmatrix} \left(\begin{Bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} - \begin{Bmatrix} \varepsilon_{x0} \\ \varepsilon_{y0} \\ \gamma_{xy0} \end{Bmatrix} \right) \quad \text{plane strain}$$

σ_0 ، مقادیر تنش اولیه است.

کرنشهای اولیه به واسطه تغییرات درجه حرارت برابر است با:

$$\begin{Bmatrix} \varepsilon_{x0} \\ \varepsilon_{y0} \\ \gamma_{xy0} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \alpha \Delta T \\ \alpha \Delta T \\ 0 \end{Bmatrix}$$

α ضریب انبساط حرارتی و ΔT تغییرات درجه حرارت است.



مروری بر تئوری پایه جامدات

روابط کرنش-تغییر مکان

برای مقادیر کوچک کرنش و دوران می توان نوشت:

$$\varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad \varepsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}$$

و به فرم ماتریسی:

$$\begin{Bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \partial / \partial x & 0 \\ 0 & \partial / \partial y \\ \partial / \partial y & \partial / \partial x \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u \\ v \end{Bmatrix}, \quad \text{or } \boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{D} \mathbf{u}$$

در این حالت واضح است اگر جابجایی به صورت چند جمله‌ای اختیار گردد، آنگاه درجه کرنش (و در نتیجه تنش) یک درجه کمتر از جابجایی خواهد بود.



مروری بر تئوری پایه جامدات

معادلات تعادل


(از تئوری الاستیسیته) تنش در یک سازه باید در معادلات تعادل صدق نماید:

$$\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + f_x = 0$$

$$\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + f_y = 0$$

در این رابطه f_x و f_y ، نیروهای حجمی (نظیر نیروی وزن) است. در روش اجزای محدود معادلات تعادل به صورت تقریبی برقرار می شوند.

شرایط مرزی



مرز S برای یک سازه به دو قسمت S_u و S_t تقسیم می‌گردد بنابراین شرایط بر روی این دو مرز عبارت است از:

$$u = \bar{u}, \quad v = \bar{v}, \quad \text{on } S_u$$

$$t_x = \bar{t}_x, \quad t_y = \bar{t}_y, \quad \text{on } S_t$$

t_x و t_y مولفه‌های بارگذاری در مرزها (مقایر تنش در مرزها) هستند و به صورت مقادیر معلوم در مسئله وارد می‌شوند.

در روش اجزای محدود انواع بارگذاری نظیر بارهای گسترده بر روی سطوح، بارگذاری‌های حجمی، نیروهای متمرکز، گشتاورها به صورت نیروهای نقطه‌ای در گره‌ها تبدیل خواهند شد.


حل دقیق مسایل الاستیسیته

برای حل دقیق (تغییرمکان، کرنش و تنش) یک سازه می‌بایست معادلات تعادل برقرار گردند و همچنین شرایط مرزی و شرایط سازگاری مسئله را نیز ارضا شوند.


شرایط سازگاری: میدان تغییرمکان سازه باید به صورت پیوسته تغییر نماید و دارای گسستگی و همپوشانی نباشد.

Example

A plate is supported and loaded with distributed force p as shown in the figure. The material constants are E and ν .



حل دقیق مسایل الاستیسیته



$$u = \frac{p}{E} x,$$

$$v = -\nu \frac{p}{E} y$$

$$\epsilon_x = \frac{p}{E},$$

$$\epsilon_y = -\nu \frac{p}{E},$$

$$\sigma_x = p,$$

$$\sigma_y = 0,$$

$$\tau_{xy} = 0$$


حل دقیق:

تغییر مکان: ↗


کرنش: ↗

تنش: ↗

Exact (or analytical) solutions for *simple* problems are numbered (suppose there is a hole in the plate!). That is why we need FEM!



2D Elasticity



S_u : Portion of the boundary on which displacements are prescribed (zero or nonzero)

S_T : Portion of the boundary on which tractions are prescribed (zero or nonzero)

Examples: concept of displacement field



Displacement field $\mathbf{u} = \mathbf{u}(x, y)$

Strain - Displacement Relation $\boldsymbol{\varepsilon} = \partial \mathbf{u}$

Stress - Strain Law $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{E}\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{E}\partial \mathbf{u}$

$$\mathbf{u} = \begin{Bmatrix} u(x, y) \\ v(x, y) \end{Bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{Bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix}$$

$$\partial = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & 0 \\ 0 & \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial x} \end{bmatrix}$$

For **plane stress**

(3 nonzero **stress** components)

$$\mathbf{E} = \frac{E}{1-\nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{bmatrix}$$

For **plane strain**

(3 nonzero **strain** components)

$$\mathbf{E} = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{bmatrix} 1-\nu & \nu & 0 \\ \nu & 1-\nu & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} \end{bmatrix}$$



Strong formulation:

Equilibrium equations

$$\partial^T \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{X} = \mathbf{0} \quad \text{in } V$$

Boundary conditions

1. Displacement boundary conditions: Displacements are specified on portion S_u of the boundary

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}^{\text{specified}} \quad \text{on } S_u$$

2. Traction (force) boundary conditions: **Tractions** are specified on portion S_T of the boundary

Now, how do I express this mathematically?


But in finite element analysis we **DO NOT** work with the strong formulation (why?), instead we use an equivalent **Principle of Minimum Potential Energy**



Principle of Minimum Potential Energy (2D)

Definition: For a linear elastic body subjected to body forces $\mathbf{X}=[X_a, X_b]^T$ and surface tractions $\mathbf{T}_S=[p_x, p_y]^T$, causing displacements $\mathbf{u}=[u, v]^T$ and strains $\boldsymbol{\varepsilon}$ and stresses $\boldsymbol{\sigma}$, the **potential energy** Π is defined as the strain energy minus the potential energy of the loads (\mathbf{X} and \mathbf{T}_S)

$$\Pi=U-W$$



$$U = \frac{1}{2} \int_V \boldsymbol{\sigma}^T \boldsymbol{\varepsilon} dV$$

$$W = \int_V \mathbf{u}^T \mathbf{X} dV + \int_{S_T} \mathbf{u}^T \mathbf{T}_S dS$$



Strain energy of the elastic body

Using the stress-strain law $\sigma = E \varepsilon$

$$U = \frac{1}{2} \int_V \sigma^T \varepsilon dV = \frac{1}{2} \int_V \varepsilon^T E \varepsilon dV$$

In 2D plane stress/plane strain: $U = \frac{1}{2} \int_V \sigma^T \varepsilon dV$

$$= \frac{1}{2} \int_V \begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix}^T \begin{Bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} dV$$

$$= \frac{1}{2} \int_V (\sigma_x \varepsilon_x + \sigma_y \varepsilon_y + \tau_{xy} \gamma_{xy}) dV$$



Principle of minimum potential energy: Among all **admissible** displacement fields the one that satisfies the equilibrium equations also render the potential energy Π a minimum.

“admissible displacement field”:

1. first derivative of the displacement components exist
2. satisfies the boundary conditions on S_u